



# Flexinox

Condotto flessibile realizzato con lamina di acciaio Inox Aisi 316 aggraffata a spirale.

## CARATTERISTICHE TECNICHE E LIMITI DI IMPEGNO

COLORE	PEZZATURE	DIAMETRI DI PRODUZIONE	TEMPERATURA D'IMPIEGO	SPESSORE	REAZIONE AL FUOCO
Naturale Inox	da d. 16 a d. 75 - rotoli 25m da d. 80 a d. 500 - barre stese da 3m	da 16 a 500 mm	fino a 400°C (punte 700°C)	0,12mm	Ininfiammabile Classe 0 (in quanto totalmente minerale)

## ROTOLI DA 25M

16	18	22	24	26	28	30	32	34	36	38	40	42	44	45	46	48	50	60	70	75
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## BARRE STESE DA 3M

80	85	90	100	110	115	120	125	130	135	140	150	155	160	170	180	190	200	220	230	250	
280	300	350	400	450	500																

Altri diametri diversi da quelli indicati sono disponibili previo verifica fattibilità.

## APPLICAZIONI

						
Residenziale	Temperatura d'impiego	Resistenza Agenti Chimici	Industria	Building	Cappe aspiranti	Aspirazione alte Temperature